

Crédit d'impôt 2017 ATTESTATION DES PERFORMANCES MAUGIN

Les critères légaux donnant droit au crédit d'impôt 2017 sont :

Attention, depuis le 1er Janvier 2015, seuls les professionnels certifiés RGE peuvent faire bénéficier leurs clients du crédit d'impôt.

Matériaux concernés	Performances exigées
Fenêtres ou portes- fenêtres - ALUMINIUM	$U_w \leq 1,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ET $S_w \geq 0,36$ OU $U_w \leq 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ET $S_w \geq 0,30$ Uw évalué selon la norme NF EN 14 351-1 et Sw évalué selon la norme XP P 50-777
Portes extérieur ALUMINIUM	$U_d \leq 1,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ Ud évalué selon la norme NF EN 14 351-1
Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé	$\Delta R > 0,22 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$

Menuiseries MAUGIN conformes au crédit d'impôt 2017

Produits OF ALU	Vitrage 24 mm	Uw	Sw	Eligible au crédit d'impôt
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/16 Warm Edge/4 HPE	1,7	0,5	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/16 Warm Edge/4 HPE	1,7	0,49	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/16 Warm Edge/4 HPE	1,7	0,52	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/16 Warm Edge/4 HPE	1,7	0,5	OUI
Produits FIXE ALU	Vitrage 24 mm - 28 mm ou 32 mm	Uw	Sw	Eligible au crédit d'impôt
Châssis Fixe ALU	4/16 Warm Edge/4 HPE	1,7	0,52	OUI
Châssis Fixe ALU	4/20/4 HPE	1,7	0,52	OUI
Châssis Fixe ALU	4/20 Warm Edge/4 HPE	1,7	0,52	OUI
Châssis Fixe ALU	6/18/4 HPE	1,7	0,51	OUI
Châssis Fixe ALU	4/14/10 HPE	1,7	0,48	OUI
Châssis Fixe ALU	4/16/44° HPE	1,7	0,47	OUI
Châssis Fixe ALU	4/14/10 Feuilleté Sécurité HPE	1,7	0,45	OUI
Châssis Fixe ALU	4/18/33° HPE	1,7	0,47	OUI
Châssis Fixe ALU	4/18 Warm Edge/33° HPE	1,7	0,47	OUI
Châssis Fixe ALU	4/14/55° HPE	1,7	0,46	OUI
Châssis Fixe ALU	44°/14 Warm Edge/44° HPE	1,7	0,47	OUI
Châssis Fixe ALU	44°/14/44° HPE	1,7	0,47	OUI
Châssis Fixe ALU	4/10/4/10/4 HPE	1,7	0,42	OUI
Produits OF ALU Option Thermique Renforcée	Vitrage 28 mm ou 32 mm	Uw	Sw	Eligible au crédit d'impôt
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/20/4 HPE	1,7	0,5	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/20/4 HPE	1,7	0,49	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/20/4 HPE	1,6	0,52	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/20/4 HPE	1,7	0,5	OUI
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/20 Warm Edge/4 HPE	1,5	0,5	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/20 Warm Edge/4 HPE	1,5	0,49	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/20 Warm Edge/4 HPE	1,4	0,52	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/20 Warm Edge/4 HPE	1,5	0,5	OUI
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	6/18/4 HPE	1,7	0,49	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	6/18/4 HPE	1,7	0,47	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	6/18/4 HPE	1,6	0,51	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	6/18/4 HPE	1,7	0,49	OUI
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/14/10 HPE	1,7	0,46	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/14/10 HPE	1,7	0,45	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/14/10 HPE	1,6	0,48	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/14/10 HPE	1,7	0,46	OUI
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/16/44° HPE	1,7	0,45	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/16/44° HPE	1,7	0,43	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/16/44° HPE	1,6	0,46	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/16/44° HPE	1,7	0,45	OUI
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/14/10 Feuilleté Sécurité HPE	1,7	0,43	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/14/10 Feuilleté Sécurité HPE	1,7	0,42	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/14/10 Feuilleté Sécurité HPE	1,6	0,45	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/14/10 Feuilleté Sécurité HPE	1,7	0,43	OUI
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/18/33° HPE	1,7	0,46	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/18/33° HPE	1,7	0,44	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/18/33° HPE	1,6	0,47	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/18/33° HPE	1,7	0,45	OUI
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/18 Warm Edge/33° HPE	1,5	0,46	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/18 Warm Edge/33° HPE	1,5	0,44	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/18 Warm Edge/33° HPE	1,4	0,47	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/18 Warm Edge/33° HPE	1,5	0,45	OUI

Produits OF ALU Option Thermique Renforcée	Vitrage 28 mm ou 32 mm	Uw	Sw	Eligible au crédit d'impôt
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/14/55° HPE	1,7	0,44	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/14/55° HPE	1,7	0,42	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/14/55° HPE	1,6	0,46	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/14/55° HPE	1,7	0,44	OUI
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	44°/10 Warm Edge/44° HPE	1,7	0,45	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	44°/10 Warm Edge/44° HPE	1,7	0,43	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	44°/10 Warm Edge/44° HPE	1,7	0,46	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	44°/10 Warm Edge/44° HPE	1,7	0,45	OUI
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	44°/14/44° HPE	1,7	0,45	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	44°/14/44° HPE	1,7	0,43	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	44°/14/44° HPE	1,6	0,46	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	44°/14/44° HPE	1,7	0,45	OUI
Fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/10/4/10/4 HPE	1,5	0,4	OUI
Fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/10/4/10/4 HPE	1,6	0,39	OUI
Porte-fenêtre à frappe 1 vantail ALU	4/10/4/10/4 HPE	1,4	0,42	OUI
Porte fenêtre à frappe 2 vantaux ALU	4/10/4/10/4 HPE	1,5	0,4	OUI

Produits COULISSANT ALU (Bouclier thermique standard en Réno)	Vitrage 24 mm	Uw	Sw	Eligible au crédit d'impôt
Porte-fenêtre coulissante ALU	4/16 Warm Edge/4 HPE	1,7	0,52	OUI
Porte-fenêtre coulissante ALU	6/14 Warm Edge/4 HPE	1,7	0,51	OUI
Porte-fenêtre coulissante ALU	4/14 Warm Edge/33° HPE	1,7	0,48	OUI

PORTE DE SERVICE	REMPLISSAGE	Ud	Eligible au crédit d'impôt
Porte 1 ou 2 vantaux Pleine	Panneau 24 mm	1,7	OUI
Porte 1 ou 2 vantaux Pleine	Panneau 28 ou 32 mm	1,4	OUI
Porte 1 ou 2 vantaux Oculus	Panneau 28 ou 32 mm + vitrage 4/20/4 HPE ou vitrage 44°/16/4 HPE	1,5	OUI

VOLET ROULANT	ΔR	Eligible au crédit d'impôt
Volet Roulant Incorporé : Zénith, Izibaie ou VR3A en manoeuvre électrique ou à treuil avec un tablier composé de lames PVC de 40 mm ou lame ALU (credit d'impôt) de 42 x 8,5 mm	0,25 m².K/W	OUI

Attestation devant être jointe à la facture lors de la demande de crédit d'impôt.

Valable pour l'ensemble des menuiseries PVC et Alu fabriquées par la société MAUGIN, conformément aux avis techniques en vigueur.

Nb :

- L'intégration d'une entrée d'air ne diminue pas la performance thermique de la menuiserie.